

maxi led

L'éclairage LED des professionnels

Téléphone: +33 (0) 475 601 113
Fax: +33(0) 475 836 388
Email: contact@maxi-led.fr
web: www.maxi-led.fr



RECHARGEABLE
8 heures d'autonomie!

- ✓ **3200 LUMEN**
- ✓ **SEULEMENT 6 KG**
- ✓ **AUTONOMIE 8 HEURES**
À PLEINE PUISSANCE
- ✓ **CERTIFIÉ ATEX**



RECHARGEABLE

Lampe de travail à LEDs

ULTRA2

PLUS JAMAIS BESOIN:

- d'alimentation électrique sur site
- d'un transformateur SELV
- de rallonges ATEX

Accès rapide aux endroits difficiles à atteindre
dans un environnement **ATEX**.

- ✓ **Inspection**
- ✓ **Maintenance**
- ✓ **Nettoyage**
- ✓ **Installations**



INDUSTRIES AERONAUTIQUE

CONCEPT COMPACT

Polypropylène accommodant et coins arrondis. A utiliser dans le fuselage, les ailes, le cockpit ou les cales d'avions.



NAVIRES

FLOTTANT

Étanche (IP65) et flottant. Convient pour l'entretien et l'inspection des salles de machines et des stations de pompage.



PÉTROCHIMIE

CERTIFICATION DE QUALITE (IB)

Utilisé dans les réservoirs de carburant, réacteurs, catalyseurs, constructions à toit flottant, stockage de gaz ou à proximité de vannes et de fuites de tuyaux.



AGROALIMENTAIRE



STOCKAGE



ET BIEN D'AUTRES APPLICATIONS...

RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

A utiliser lors du traitement de l'alcools, pour éclairer les silos à grains, lors du processus pour moulin ou le traitement des grains.

ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS

Utilisé dans les réservoirs de carburant, d'eaux usées, tunnels, conteneurs et autres espaces confinés.

SITUATIONS DIVERSES DANGEREUSES

Utilisé dans les situations militaires, d'interventions policières, lors incendies et par autres équipes d'intervention d'urgence.

SPECIFICATIONS

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Référence | 6062100 |
| Boitier | Polypropylène antistatique |
| Certification gaz | Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb |
| Certification poussière | Ex II 2D Ex ib IIIC T135°C Db |
| Indice de protection | IP65 |
| Catégorie de sécurité | II2GD |
| Approprié aux zones | 1, 2, 21 et 22 |
| Température ambiante | -20°C à +45°C |
| Classe de température | T4 |
| Classe gaz | IIC |

| | |
|--|--|
| Batteries | Scellées sans entretien, garantie 4 ans. Capacité 51,2Ah |
| Autonomie | 8 heures |
| Lumen | 3200 |
| Poids approximatif | 6 kg |
| Dimensions | 388 x 319 x 147mm |
| Chargement | Chargeur 230V-110V non Atex inclu. Durée max. 9h. |
| Sources lumineuses | 81 LEDs |
| Protection risques oculaires rayonnement | Selon IEC62471 |
| Sources lumineuses | 81 LEDs |

ACCESSOIRES



6960420
Crochet échafaudage



6921003
Film antistatique



6960430
Support



6960440
Sacoche en cuir



6920356
Aimants avec anneau de montage



6960450
Coffret de transport



6960416
Trépied

BATTERIE

- Scellée
- Garantie 4 ans
- Remplaçable