www.maxi-led.fr

maxi led
L'éclairage LED des professionnels

Téléphone: +33 (0) 475 601 113
Fax: +33(0) 475 836 388
Email: contact@maxi-led.fr

PROJECTEUR IMMERGEABLE LED 20 m

PROJECTEUR LED CLASSE 3 (Driver externe) de 17 à 200 W, Inox 316

Projecteur Inox immergeable 20 m max pour un fonctionnement 24/24 immergé

Nos projecteurs inox sont refroidis par l'eau environnante et ne peuvent fonctionner que immergé. Un fonctionnement à sec est interdit, l'inox ne permettant pas d'évacuer la chaleur quand il est privé d'un contact avec une masse d'eau.

Garantie de 2 ans extensible à 5

PUISSANCE	36x2,5W = 90w LED
ALIMENTATION	24 VDC Driver externe
DIMENSIONS	Ø190x55mm
POIDS	3.9 kg
MATÉRIAU	Inox 316L électropoli
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20°c ~+ 60° c
INDICE DE PROTECTION	IP69
DURÉE DE VIE MOYENNE DE LA LED	60 000 heures Certifiée L90 B10
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2700K - 3000K -4000K - 6000K - ROUGE - VERT BLEU - AMBRE
FAISCEAU	10°-25°-40°-115°
FLUX SORTANT INITIAL	10.000 lm à 3000k
INDICE DE RÉSISTANCE	IK10
CLASSE D'ISOLEMENT	CLASSE III en 24 VDC- Driver externe
CÂBLES D'ALIMENTATION	Fil alimentation 2x1 mm2 en IP68

Projecteur BAL Inox 90w, 24 VDC

Immersion permanente 20 m max



PUISSANCE	7×2.5W monochrome ou 4x10W (700mA)RGBW/ Blanc dynamique
ALIMENTATION	24VDC
DIMENSIONS	56x75mm (tête)*112 (hors tout)
POIDS	2.4kg
MATÉRIAU	Inox 316L électropoli
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20°c ~+ 60° c
INDICE DE PROTECTION	IP69
DURÉE DE VIE MOYENNE DE LA LED	60 000 heures Certifiée L90 B10
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2700K - 3000K -4000K - 6000K - ROUGE - VERT BLEU - AMBRE
FAISCEAU	10°-25°-40-115°-10x42°-Elliptique-40x120°
FLUX SORTANT INITIAL	1750 lm à 3000k
INDICE DE RÉSISTANCE	IK10
CLASSE D'ISOLEMENT	CLASSE III
CÂBLES D'ALIMENTATION	livré avec 2 fils 5 mm² en monochrome de longueur 5000 mm

Projecteur BLADE Inox 17w, 24 VDC

Immersion temporaire 20 m max



PUISSANCE	60x3,5W = 210w LED
ALIMENTATION	230VAC ou 24 VDC Driver externe)
DIMENSIONS	Ø230x73mm (sans l'étrier)
POIDS	17 kg
MATÉRIAU	Inox 316L électropoli
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20°c ~+ 60° c
INDICE DE PROTECTION	IP69
DURÉE DE VIE MOYENNE DE LA LED	60 000 heures Certifiée L90 B10
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2700K - 3000K -4000K - 6000K - ROUGE - VERT BLEU - AMBRE
FAISCEAU	10°-25°-40-115°
FLUX SORTANT INITIAL	19244 lm à 3000k
INDICE DE RÉSISTANCE	IK10
CLASSE D'ISOLEMENT	CLASSE II (III en 24 VDC- Driver externe)
CÂBLES D'ALIMENTATION	Fil alimentation 2x1 mm2 en IP68

Projecteur POL Inox 200w 24VDC ou 220 VAC

Immersion permanente 20 m max

